

KG-699 Advanced

Ricetrasmittitore portatile a norme R&TTE 95/05/CE, disponibile nelle versioni:

- **KG-699V 144-148MHz (136-174MHz)**
- **KG-699 MID V 66-88MHz**



Compatto ricetrasmittitore con tastiera a 16 tasti, robusto con ampio display alfanumerico retro-illuminato, potenza di 5W (4W KG-699U) riducibile a 1 Watt, doppio VFO, 200 memorie di canale, tasto di chiamata di emergenza, chiamate selettive: singola, generale e di gruppo, toni sub-audio CTCSS e DCS programmabili, DTMF encoder e decoder, funzione VOX, tono a 1750 Hz., BCLO busy canal lock-out, TOT (time-out timer), ANI e PTT ID, deviazione larga e stretta (5 o 2,5KHz), step canale a 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 KHz., dimensioni 105 x 62 x 39 mm e peso di soli 255 gr (con antenna e batteria)

Il KG-699 è fornito in dotazione di: batteria litio da 1700mAh, caricabatteria da tavolo, antenna e clip.

KG-UV 2D

Ricetrasmittitore portatile IP-55 bi-banda 144/430MHz U-V / V-U / V-V / U-U



Portatile con un rapporto prezzo/prestazioni imbattibili, di costruzione robusta a norme IP-55 e dotato di un avanzato menù per la completa gestione e rapidità di utilizzo. ● **doppio ascolto simultaneo** con visualizzazione sul display delle due frequenze operative ● display alfanumerico ● banda estesa in ricezione 136-174 / 400-480 e 88-108MHz ● tasto chiamata emergenza ● DTMF encoder ● tono 1750Hz ● CTCSS/DCS encoder/decoder e scansione ● sintetizzatore vocale dei comandi (in inglese) ● **128 memorie** ● scansione frequenze e memorie ● step da 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 / 50 e 100 KHz ● potenza 5W (4W 430MHz) riducibili ad 1 Watt ● funzione VOX ● programmabile da PC con software dedicato e relativo cavo USB (opzionale) ● pulsante monitor per disattivare lo squelch ● peso solo 247gr ● dimensioni 61 x 119,5 x 37,5 mm

Il KG-UV2D è fornito in dotazione di:

batteria litio da 1700mAh, caricabatteria da tavolo, antenna e clip.

KG-703



Ricetrasmittitore portatile a norme R&TTE 95/05/CE, disponibile nelle versioni:

- **KG-703V 136-174MHz 5/1 Watt**
- **KG-703-PMR446 500mW**

Ricetrasmittitore compatto e robusto, di semplice uso, dispone di ampio display con indicatore dello stato a seconda del colore. Dispone di 128 memorie (per la versione PMR-446 in esse si possono duplicare gli 8 canali PMR-446 con abbinati diversi codici CTCSS o DCS), toni sub-audio CTCSS e DCS, tasto chiamata di emergenza, pulsante monitor, circuito VOX con livello regolabile, BCLO (Busy canal lock-out), blocco tastiera, peso di soli 285 gr, dimensioni 62 x 105 x 39 mm

Il KG-703 è fornito in dotazione di: batteria litio da 1700mAh, supporto caricabatteria da tavolo con alimentatore esterno, antenna e clip.