

# TECSUN S-2000 ricevitore base/portatile SSB



Radioricevitore da base operante nelle bande  
● MW 522-1620 kHz ( 9k step), 520-1710 kHz  
(10k step) ● LW 100-519 kHz ● SW 1711-29999  
kHz ● AIR 118-137 MHz ● FM 87-108 MHz

- ī FM stereo con auricolari o cuffia,.
- ī Doppia conversione in LW, MW & SW
- ī Single Side Band (SSB) con USB & LSB
- ī Alimentazione: batterie alcaline 4 x UM1 (tipo D), presa alimentazione esterna a 6Vcc, 220Vac
- ī Dimensioni: 372 x 183 x 153 mm (W x H x D)
- ī Peso 2.7 kg

- ī Impostazione frequenze manuale/automatica
- ī Impostazione diretta della frequenza
- ī Tuning Storage (ATS) in FM / MW & LW (con 5 liste di pre ascolto)
- ī 1000 memorie d stazione (100 ognuna in FM, SW, SSB e banda aerea, 50 ognuna in MW & LW; e 500 per bande miste)
- ī Orologio 24 h & doppia funzione di sveglia
- ī Autospegnimento
- ī Funzione Timer
- ī Antenna telescopica extra lunga per FM, SW, banda aerea
- ī Antenna per la banda MW con rotazione a 360°
- ī Selezione antenna esterna o interna in FM / MW
- ī Attenuatore per accrescere la ricezione
- ī Funzione squelch per una migliore operatività in FM e banda aerea,
- ī Selezione larghezza di banda larga/stretta
- ī Regolazione RF-gain
- ī Uscita IF 455 kHz IF per DIY (Synchronous Detection, DSP)
- ī Demodulatore, DRM Converter
- ī Altoparlante di elevate qualità da 4"
- ī Presa line-in e line-out
- ī Completa di adattatore 220 VAC e manual in italiano e inglese.