

+ Tappi antiscivolo

+ Ganci automatici autobloccanti contro lo scivolamento accidentale durante l'applicazione e il trasporto

+ Caricabile fino a 150 kg

Gamma:


CORDA®

Altezza di lavoro circa:

Indicazioni:

Numero di pioli			3x6	3x7	3x8	3x9	3x10
	Da A a ca.	in m	4,55	5,10	5,40	6,20	7,00
	Da B a ca.	in m	2,55	3,10	3,40	4,20	5,00
	Da C a ca.	in m	3,65	4,20	4,50	5,30	6,15
	Da D a ca.	in m	3,45	3,95	4,75	5,00	5,80
	Da A a ca.	in m	3,20	3,75	4,00	4,60	5,10
	Da B a ca.	in m	1,20	1,75	2,00	2,60	3,10
	Da C a ca.	in m	2,50	3,10	3,40	3,90	4,50
	Da D a ca.	in m	2,40	2,95	3,20	3,75	4,30
	Da A a ca.	in m	2,95	3,20	3,45	3,75	4,00
	Da B a ca.	in m	0,95	1,20	1,45	1,75	2,00
	Da C a ca.	in m	1,70	1,95	2,25	2,50	2,80
	Da D a ca.	in m	1,60	1,85	2,10	2,40	2,70
	Da A a ca.	in m	2,70	2,95	3,20	3,50	3,75
	Da B a ca.	in m	0,70	0,95	1,20	1,50	1,75
	Da C a ca.	in m	1,70	1,95	2,25	2,50	2,80
	Da D a ca.	in m	1,65	1,90	2,20	2,50	2,70
	Da A a ca.	in m	3,80	4,05	4,30	4,60	4,85
	Da B a ca.	in m	1,80	2,05	2,30	2,55	2,85
	Da C a ca.	in m	2,50	3,40	3,60	4,20	4,80
	Da D a ca.	in m	2,55	3,20	3,45	4,00	4,60
Superficie ca.		in m	1,54 x 0,72	1,77 x 0,77	1,90 x 0,80	2,25 x 0,88	2,60 x 1,00
Peso del prodotto ca.		in kg	9,0	10,0	12,0	13,5	16,0
	Larghezza (W) ca.	in m	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Profondità (T) ca.	in m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Lunghezza (L) circa	in m	1,70	2,00	2,25	2,55	2,80
Art.-Nr.			033369	033376	033383	033390	033406

Loghi di prova:



Caratteristiche principali del prodotto



+ Le scale multiuso in alluminio con profili guida in acciaio con funzione scala consentono una comoda estensione della scala



+ I ganci a scatto autobloccanti impediscono lo scivolamento indesiderato durante l'uso e il trasporto



+ Trave trasversale per stare in piedi in modo sicuro



+ Tappi per piedi antiscivolo e tappi per piedi a traliccio