

Telefly Light S



TELESCOPICA
CON SALITA
A PIOLI

Testate contro
il ribaltamen-
to secondo le
Norme Europee
UNI EN 131-7 con
spinta di 30 Kg a
livello piattaforma

PROTEZIONE E
SICUREZZA A
360°



ISO 9000
EN 150
9606



CONFORME
D.lgs.
81/08



IL MODELLO 5+4
E' DOTATO DI 4
ALLARGATORI
TELESCOPICI



Corrimani con chiusura brevettata



Pianetto portattrezzi
chiudibile portata Kg 15



La piattaforma
conta come
gradino

n.	min. m	max. m	max m	cm	Kg	m	cod.
4+3*	1,00	1,52	3,50	80x160	20,5	2,15	SFLYTL204+3
5+4*	1,52	2,00	4,00	80x217	30,5	2,73	SFLYTL305+4



cm 31



Scala doppia in alluminio estruso nervato a filo telescopico dotata di piattaforma e parapetto. La scala FLY LIGHT S è una scala mobile con piattaforma dotata di allargatori di base che consentono alla scala di superare i test di anti-ribaltamento imposti dalla norma europea UNIEN131.7 a cui è conforme. Combina le caratteristiche di una scala telescopica con quelle di una scala doppia per ottenere un mix di maneggevolezza, trasportabilità e sicurezza impossibile da riscontrare in altri modelli. Con solo 2 modelli è possibile ottenere 7 diverse altezze di lavoro. E' utilizzabile zoppa su scale o dislivelli. Chiusa è compatta, facile da trasportare.

Caratteristiche Tecniche: Vedi FLY LIGHT